

SAF-AHD300.Full HD. Пластик. (Черная/Белая/Серая)

ПАСПОРТ

ВНУТРЕННЯЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ


Особенности

Внутренняя Full HD AHD-видеокамера SAF-AHD300.Full HD. с ИК подсветкой и фиксированным объективом 3,6 мм торговой марки «SAFCON».

Основой устройства является КМОП матрица 1/3" Pixel Plus PT1000K обеспечивающая высококачественное изображение с Full HD разрешением 1920x1080. За обработку изображения отвечает процессор PT1000K, имеющий на борту все необходимые функции для оптимизации работы камеры под конкретные условия наблюдения. Для этого процессор имеет автоматический баланс белого, цифровой фильтр шумоподавления 3DNR, расширенный динамический диапазон D-WDR компенсация встречных засветок BLC.

Встроенный ИК-фильтр блокирует инфракрасный свет в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время этот фильтр убирается чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения и вместе интеллектуальной ИК-подсветкой (до 20 м) обеспечивает контроль за объектом даже полной темноте.

Корпус камеры изготовлен из пластика и может эксплуатироваться внутри помещений.



Подключение

1. Установите камеру в нужном Вам месте.
2. Подсоедините кабель питания и видео (AHD).
3. Отрегулируйте положение видеокамеры

Условия безопасной эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



ВНИМАНИЕ!

Ремонт техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантии изготавителя.

-предприятие-изготовитель гарантирует соответствие камеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации
-гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев с даты продажи через торговую монтажную организацию, но не более 30 месяцев от даты производства.
-гарантийные обязательства действуют только при представлении настоящего руководства.

Транспортировка и хранение.

-камера в транспортной таре перевозится любым видом крытых средств в соответствии требованиям действующих нормативных документов.
-условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69.
-хранение камеры в транспортной таре на складах изготавителя и потребителя должно соответствовать условиям по ГОСТ 15150-69.

SAF-AHD300.Full HD. Пластик. (Черная/Белая/Серая)

ПАСПОРТ

ВНУТРЕННЯЯ AHD ВИДЕОКАМЕРА С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ

МОДЕЛЬ

SAF-AHD300.Full HD.

Матрица	Тип	PT1000K
	Эффективные пиксели	1920(Г)x1080(В)
	Система сканирования	Прогрессивная развертка
	Разрешение	AHD-H:1080p
	Мин. чувствительность	0.01 люкс
	Электронный затвор	Авто
Сигнал	Синхронизация	Внутренняя
	Отношение сигнал/шум	≥ 42 дБ
	Видеовыходы	AHD
	Дистанция передачи сигнала	AHD: до 500 м
Объектив	Тип	фиксированный
	Фокусное расстояние	3,6мм
	Регулировка диафрагмы	-
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	36 (Ш=5 мм)
	Дальность	до 20 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	HDI8901
	OSD-меню	нет
	Баланс белого	Аворежимы
	Компенсация засветок	Авто
	АРУ	Авто
	Функция день/ночь	Авто
	Фильтр шумоподавления	Авто
	Динамический диапазон	Авто
	Накопление заряда x2-x30 (Sens-up)	
	Дополнительно	Нет
Эксплуатация и хранение	Напряжение питания	DC 12В±10%
	Потребляемый ток	700 мА
	Материал корпуса	Пластик
	Цвет корпуса	Черный/Белый/Серый
	Класс защиты	IP-65
	Температура эксплуатации	-10...+60°C
	Температура хранения	-20...+60°C
	Максимальная влажность	95%
Габаритные размеры	Габаритные размеры	

-Если Вас интересует более подробная информация, Вы можете изучить раздел «Техподдержка» на сайте www.safcon.ru (<http://www.safcon.ru/support/>) или по телефону: 8(495)926-09-74, 8 (925) 777-07-16, 8 (925) 777-07-81 в рабочие дни с 11-00 до 18-00. Также, Вы можете написать подробное описание проблемы на email: support@safcon.ru

-Если по каким-либо причинам у Вас не получается произвести настройку оборудования, Вы можете воспользоваться услугами монтажного отдела или платными услугами настройки сервисного центра.

-Если Вы считаете, что оборудование имеет производственный брак или технические дефекты, Вам необходимо направить подробное описание на почту support@safcon.ru, созвониться с сотрудником сервисного центра по телефону 8(495)926-09-74. Оборудование, для проведения диагностики необходимо привезти по адресу: г.Москва, Пятницкое шоссе, д.18, Павильон 477.