

Цветная Купольная Поворотная Телевизионная Камера Высокого Разрешения CNB-PTD302P

Цветная купольная поворотная телевизионная камера высокого разрешения для систем замкнутого телевизионного наблюдения (CCTV). Область использования — установка в помещениях. Рекомендуемый рабочий диапазон температур 0 — +50°C.

В поворотную купольную телевизионную камеру устанавливается цветная 2-платная модульная телевизионная камера высокого разрешения CNB-EP300. Оптика (резьба типа M12 × 0.5) в стандартной комплектации с фокусным расстоянием $f=3.8$ mm, исходя из требований объекта наблюдения возможно использование сменной оптики с фокусным расстоянием $f=2.97\sim 16.0$ mm.

Преимущество данной модели — использование цветной матрицы высокого разрешения размером 1/3", компактные размеры исполнения корпуса-полусферы, легкость в установке и подключении телевизионной камеры.

Специальные возможности модели — встроенный 3-кратный цифровой трансфокактор (DIGITAL ZOOM) и цифровое поворотное устройство (PAN/TILT).

Характеристики поворотного устройства:
амплитуда движения в горизонтальной плоскости (Pan): Max 320°, по вертикали (Tilt): Max. 90°. Скорость поворотного устройства по горизонтали (Pan): 50°/в секунду, по вертикали (Tilt): 40°/в секунду. Для обзора общей ситуации на объекте наблюдения есть возможность автоматического движения поворотного устройства.

Предусмотрена возможность управления телевизионной камерой по протоколу RS-485 в случае использования цифровой системы телевизионного наблюдения.

Дополнительная возможность построения систем телевизионного наблюдения на основе поворотных камер CNB-PTD302P — включение в систему беспроводного пульта управления и проводного ИК-приемника команд телеметрии (расширение до 39 адресов).



Спецификация	
Модель	CNB-PTD302P
Развертка	2:1 черезстрочная
ПЗС Матрица	1/3" SONY CCD
Количество пикселей	470 000
Эффективных пикселей	440 000
Разрешение (по горизонтали)	480 Телевизионных линий
Чувствительность	0.5 люкс
Оптика	(M12 × 0.5) $f = 3.8$ mm
Баланс Белого	Авто
Электронный Затвор	1/50 ~ 1/10000
BLC	Авто
Питание	9B ~ 15B DC
Потребляемый ток	max ~ 500 mA
Размеры (диаметр), мм	~ 107.0
Вес, г	~ 400.0