

Цветная телекамера JVC TK-C1460E, JVC (Япония)



НАЗНАЧЕНИЕ:

Цветная камера работает как в цветном, так и ч/б режиме, обеспечивая с помощью цифрового процессора сигнала наилучшее качество изображения при различных уровнях освещенности. Имеет функцию автоматического переключения в ИК режим съемки, обладает высокой чувствительностью и сенсором движения.

- 1/2" ПЗС ИТ матрица Super LoLux
- Цифровой процессор обработки сигнала DSP
- Расширенный динамический диапазон (Exdr)
- Детектор движения с функцией тревоги
- Контрольные интерфейсы RS-422A/485
- Автоматический электронный затвор с широким диапазоном значений
- Автоматическая регулировка усиления, баланса белого, автокоррекция изображения с компенсацией засветки фона
- Композитный и Y/C выходы
- Понятное меню настройки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Формат: PAL

Формат объектива: 1/2", C/CS

Управление объективом: Video/DC

Горизонтальное разрешение: 480 твл, DSP

Чувствительный элемент: CCD 1/2" с комплиментарным цветным фильтром (Ye-Cy-MG-Gr)

Общее количество пикселей: 725 (Г) x 582 (В)

Обработка изображения: 9-битный цифровой процессор (DSP)

Синхронизация: внутренняя/внешняя

Частота сканирования: 15,625 кГц

Видеовыходы: Y/C и BNC; композитный видеосигнал 1В п-п 75 Ом (BNC), несбалансированный; Y/C терминал, 4-контактный

Минимальное освещение (цвет): 0,0125 лк (F 1,2)

Минимальное освещение (черно-белый режим): 0,0003 лк (F 1,2)

Соотношение сигнал/шум: 50 дБ

Электронный затвор: 1/150 (нормальный), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10.000, 1/100.000 сек. или AES



Автоматический электронный затвор (AES): 33/50-1/100.000 сек.

Медленный затвор: 2/50, 4/50, 8/50, 16/50, 32/50 сек.

Баланс белого: ручной и автоматический

Управление: RS-422A или RS-485 по выбору

Питание: 24В AC/12В DC

Габариты: 71x63x149 мм