

К вопросу о возможности установки миниатюрных видеокамер в малогабаритные кожухи серии K15/5

Кожух	Код камеры	Тип камеры	Возможность установки видеокамеры
K15/5-70-12, K15/5-110-220/12	1150137	UV-KS20- 3,6	Доработки термокожуха не требуется
K15/5-70-12	1150138	UV-KS20-2,5	Требуется доработка кожуха
K15/5-70-12, K15/5-110-220/12	1300117	UV-K500B- 3,6	Доработки термокожуха не требуется
K15/5-70-12	1300137	UV-K400B-2,45	Требуется доработка кожуха
K15/5-70-12, K15/5-110-220/12	1300044	UV-K400B- 3,6	Доработки термокожуха не требуется

Вид до доработки



Для доработки термокожуха K15/5-70-12 необходимо :

- отвинтить два винта крепления платы с термореле;
- отвинтить два винта крепления кронштейна с нагревательным элементом;
- установить плату в вертикальном положении вдоль задней стенки кожуха (см. рис.);
- установить втулки между платой и кронштейном с нагревательным элементом;
- закрепить плату и кронштейн винтами крепления платы;

Примечание:

1. При необходимости удлинить провода, идущие к нагревательному элементу.
2. При необходимости можно «заглубить» установку термореле.
3. Для термокожуха K15/5-110-220/12 аналогичная доработка невозможна.

Вариант установки видеокамеры после доработки термокожуха

