

МОНИТОР RAIKMANN-COMMAX DP-4HP/R

Описание

Функциональные возможности

Монитор совместим с цифровыми двухпроводными домофонами Raikmann CD-IS03, CD-1903, CD-2036, CD-2064, CD-2255, Keymann, Filmann, Rainmann-2000.

Возможность подключения к монитору следующего оборудования:

- подъездный видеодомофон;
- видеопанель (типа COMMAX DRC-403 или аналог1;
- дополнительная видеокамера (до 10 штук*);
- блок памяти на 16 кадров;
- дополнительную трубку Commax.

Установка номера квартиры:

Номер квартиры устанавливается с помощью перемычек на наборном поле, расположенном с тыльной стороны монитора. Номер квартиры определяется суммированием чисел напротив замыкаемых пар штырьков.

Пример: квартира 23 - замыкаются перемычки 164-4+2+1.

Технические характеристики

амплитуда видеосигнала на входе монитора	1,5 – 2,4 V
напряжение питания монитора	220 V
время разговора	до 60 сек
напряжение в линии домофона в дежурном режиме	6,5 В

Подключение монитора

V_p	Видеокамера подъездной панели
\perp	«Земля» (оплетка) подъездной в/камеры
L+	«Плюс» линии домофона
L–	«Минус» линии домофона
Vc	Дополнительная в/камера
\perp	«Земля» дополнительной в/камеры
+12	«+12 В» для питания дополнительной в/камеры
\perp	«Земля» дополнительной в/камеры

МОНИТОР RAIKMANN-COMMAX DP-4HP/R

Схема включения

