



**Телекамера цветная, день/ночь**  
**TK-C926EG**  
*JVC, Япония*

Камера обеспечивает стабильное круглосуточное наблюдение за счет использования высококачественной CCD-матрицы и автоматически включаемого/отключаемого ИК-фильтра.

**Особенности:**

- Матрица 1/3" IT CCD с построчным переносом и 440 000 эффективных пикселей
- Фирменный алгоритм управления экспозицией Super LoLux. Высокое разрешение - 540ТВ линий
- Режим день-ночь с ИК-фильтром
- Функция Super LoLux (усиление видеосигнала еще на 12 дБ по сравнению с АРУ)
- Сверхвысокая чувствительность/качественное изображение при освещенности 0.4 лк в цветном режиме и 0.05 лк в ч/б режиме
- Новейший интегрированный 10-ти битный цифровой процессор сигналов, позволяющий получить даже при невысокой освещенности правильную цветопередачу и хорошее отношение сигнал/шум - 50 дБ.
- Синхронизация от сети (line-lock) позволяет избежать эффекта прокрутки изображения на мониторе в случае использования нескольких видеокамер в системе видеонаблюдения
- Встроенное меню камеры
- 3 режима настройки баланса белого
- Наличие выходов для подключения к мониторам ЭЛТ или ЖК
- Автоматическая регулировка усиления
- Компенсация фоновой засветки позволяет получать информативное изображение при наличии в кадре источников яркого света или яркой засветки.
- Автофокусировка
- Встроенный терминал AUX
- Автоматическая подстройка напряжения AC 220В - 240В
- Проста и удобна в установке

**Технические характеристики:**

| Параметр                               | Значение                                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Матрица                                | 1/3" IT CCD                                                               |
| Количество эффективных пикселей        | 752 X 582                                                                 |
| Синхронизация видеокамеры              | Внутренняя/от сети (line-lock)                                            |
| Выходной видеосигнал                   | 1,0 В (p-p), 75 Ом, BNC                                                   |
| Синхронизация по сети                  | Настройка фазы                                                            |
| Разрешающая способность по горизонтали | 540 ТВЛ                                                                   |
| Отношение сигнал/шум                   | 50 дБ (Выкл)                                                              |
| Чувствительность                       | Цв.: 0,4 лк (25 %, F1,2, APY SUPER) / Ч/б: 0,05 лк (25 %, F1,2, APY HIGH) |
| Меню видеокамеры                       | Встроенное                                                                |
| Функция настройки фокуса               | Из меню                                                                   |
| Регулирование усиления сигнала         | Низ./средн./выс./откл.                                                    |
| Баланс белого                          | ATW/AWB/ручной                                                            |
| Режим воспроизведения                  | ЭЛТ- или ЖК-монитор                                                       |
| Скорость электрон. автом. затвора      | Normal 1/50 - или AES 1/50 - 1/10000 с                                    |
| Диафрагма                              | Управляемая                                                               |
| Компенсация фоновой засветки           | Вкл./откл.                                                                |
| Управление диафрагмой                  | DC/Video                                                                  |
| Крепление объектива                    | C/CS                                                                      |
| Напряжение питания                     | 220В AC- 240 В AC                                                         |
| Потребляемая мощность                  | 75 мА                                                                     |
| Диапазон рабочих температур            | -10°... 50°C                                                              |
| Габаритные размеры, мм                 | 65x55x126                                                                 |
| Масса, г                               | 700                                                                       |