

Купольная скоростная цветная камера
с функцией день/ночь для использования в помещениях

TPOWER-S5 PIB

Eyeview (Тайвань)



- Встроенный 27х оптический зум (10х цифровой)
- Мультипротокольная поддержка
- Угол поворота 0-360градусов, изменяемая скорость поворота до 250 гр/сек.(скорость по предустановкам-300гр/сек).
- 4 программируемых охранных цикла движения
- Встроенный приемник телеметрии RS485/422

Технические характеристики:

Матрица изображения NTSC/PAL	1/4 " SONY super HAD CCD, 768(H)x494(V), 752(H)x582(V)
Разрешающая способность по горизонтали NTSC/PAL	470/460 ТВЛ
Минимальная освещенность	1.0Lx(F1.5)-День 0.1Lx(F1.5)-Ночь
Объектив	27х оптический зум с автоматическим фокусом (10х цифровой зум) (F=1.5-3.6, 3.25mm-88mm)
Отношение сигнал шум	Более 50dB
Синхронизация	внутренняя
Угол по горизонтали	0...360 гр
Угол наклона	0... 90гр.
Скорость по горизонтали	от 0.1гр/сек. до 250 гр/сек.



Скорость по горизонтали при движении по предустановкам	300 гр/сек
Скорость наклона	от 0.1гр/сек. до 150 гр/сек.
Скорость наклона при движении по предустановкам	180 гр/сек
ID адрес камеры	255 выбираемых адресов
Предустановки	64 точки (опционально 128)
Электрические: Входное напряжение	номинал 24VAC
Электропотребление	номинал 24 VAC, 850mA
Охранный цикл (движение по предустановкам)	4 охранных цикла, состоящих из 16 заданных предустановок
Управление	RS-485
Корпус	Поликарбонат
Температура эксплуатации	0С-+50С
Размер	125 (D)мм
Вес	1,700 г