

## ICE-B2H/LV & ICE-B2H/M



- Монохромная камера
- 1/2" дисплей ПЗС
- Высокое разрешение 580 строк

### Характеристики камеры

|                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Датчик изображения</b>              | Матрица ПЗС 1/2 дюйма Sony Super HAD CCD™                                                                             |
| <b>Обработка видеосигнала</b>          | Аналоговая                                                                                                            |
| <b>Эффективные пиксели ПЗС-матрицы</b> | 752 (высота) x 582 (ширина)                                                                                           |
| <b>Чувствительность</b>                | 0,06 люкс; для приемлемой картинки (40% видео) с включенной АРУ (автоматической регулировкой усиления); линзы на F1,2 |
| <b>Разрешение</b>                      | 580 ТВЛ                                                                                                               |
| <b>Видео выход</b>                     | 1В р-р полный видеосигнал через 75Ом BNC -коннектор                                                                   |
| <b>Соотношение сигнал-шум</b>          | Выше 50дБ                                                                                                             |
| <b>АРУ</b>                             | Вкл./Выкл., макс. < 28дБ                                                                                              |
| <b>Электронная ирисовая диафрагма</b>  | 1/50с~1/100 000с; Вкл/ Выкл                                                                                           |
| <b>Компенсация подсветки</b>           | Вкл/Выкл, центрально-взвешенная                                                                                       |
| <b>Гамма коррекция</b>                 | 0,45                                                                                                                  |
| <b>Система синхронизации</b>           | Внутренняя или захват строк (±120° регулировка)                                                                       |

## Модификации линз

Оправа и фокусировка объектива  
Автоматически регулируемая  
ирисовая диафрагма  
Прямой привод (DC iris)

‘C’ или ‘CS’ монтаж, регулировочная головка барабанного типа

DC и Video через 4-контактный гнездовой разъем

4-контактный квадратный гнездовой разъем на боковой поверхности камеры. Уровень DC определяется пользователем с помощью потенциометра, расположенного в задней части камеры

## Источник питания

Источник питания низкого  
напряжения

AC: 24В ±15% @ 50Гц DC: 12В -10% +15%

Внешняя сеть питания

98~260В AC 50Гц

Потребляемая мощность

Меньше 4,2Вт, включая 50мА DC линзы

Входной разъем

/LV: 2-канальный разъем на задней панели

/M: 2м двужильный сетевой кабель (изделие класса 2)

Индикатор сети

Голубой СИД на задней панели

## Механические характеристики

Гнездо штатива видеокамеры

1/4" 20 UNC, верхнее и нижнее

Габариты (мм)

123 (длина) x 60 (высота) x 52 (ширина)

Вес

/LV: 0,35кг, вес в упаковке 0,45кг

/M: 0,5кг, вес в упаковке 0,6кг

Материал

Цинковый держатель линз; корпус zintec; отделка V0 ABS

## Условия окружающей среды

Диапазон рабочих температур

от -10 до +50°C (от 14 до 122°F)

Рабочий диапазон относительной

влажности


относительная влажность от 20% до 80%, без конденсации

Температура хранения


от -10 до +70°C (от 14 до 158°F)

Влажность при хранении

относительная влажность от 20% до 90%, без конденсации



ICE-B2H/LV



ICE-B2H/M