




WEB видеокамера
ЦВЕТНАЯ
ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

WB-1000P
Eyeview

НАЗНАЧЕНИЕ

Видеокамера предназначена для использования в системах видеонаблюдения, с ПЗС матрицей 1/3" SONY нормальной чувствительности, автоматическим затвором.

Особенности

- Встроенный сервер позволяет транслировать «живое» видео в сеть LAN
- Скорость трансляции при разрешении изображения 176x144 составляет 30 полей в секунду
- Скорость трансляции при разрешении изображения 320x240 составляет 15 полей в секунду
- Поддерживаемые протоколы: TCP/UDP/IP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, PPP, PPPoE, DHCP, NTP
- Не требуется прямое подключение к компьютеру, видеокамера включается непосредственно в локальную сеть
- В комплекте с видеокамерой поставляется программное обеспечение для удаленных компьютеров
- Использование ПЗС матрицы **SONY**, позволило достичь хорошей чувствительности для ТВ камер подобного класса
- Автоматический баланс белого цвета, автоматическая регулировка усиления, быстросрабатывающий электронный затвор

Технические характеристики

Встроенный процессор	32 bit RISC
Встроенная память	ROM 512 кБ / RAM 32 МБ
Способ компрессии видеосигнала	JPEG 320x240, 176x144
Видеостандарт	NTSC/PAL автоопределение
Разрешающая способность	420 твл
Чувствительность	0.6 Лк / F2.0
Вход видеосигнала	3 входа 1 Vp-p / 75 Ом. BNC
Выход видеосигнала	1 Vp-p / 75 Ом. BNC
Количество пикселей в ПЗС	537x597
Кронштейн	в комплекте
Электронные схемы	AES/AGC/AWB
Объектив	f = 6 мм / F2.0 ручная фокусировка
Рабочие температуры	от -15 до + 50
Источник питания	постоянного тока, низкое потребление энергии
	DC12V / 120 мА
Температура эксплуатации	5° – 50° C
Вес	0,4 кг
Размер	166,5*101*50 мм
Тревожные входы	2