

СЕТЕВОЙ ВИДЕОСЕРВЕР 4-х каналный

UnexVS-3104

Unex (Ю.Корея)

Сетевой видеосервер предназначен для использования в системах видеонаблюдения для оцифровки и трансляции видеоинформации в локальную вычислительную сеть

Основные характеристики

- * Отображение в реальном времени с поддержкой алгоритмов сжатия MPEG-2/4, MJPEG
- * Стабильность работы на основе встроенной ОС Linux
- * Поддержка USB2.0 и беспроводной LAN (Опционально)
- * Автовосстановление (Watchdog)
- * Неограниченное количество клиентских подключений
- * Интерфейс, совместимый с NetSafe-Hybrid DVR для общего администрирования системы
- * Поддержка динамического IP, PPPoE, DHCP
- * Кронштейн для монтажа на стену (опционально) до 12 устройств и более компактный дизайн

Функции

- * Просмотр, Запись и Управление с помощью ПО удалённого доступа
- * Опционально мультиаппаратный и мультиканальный Просмотр, Запись и Управление
- * Режимы записи—Датчик тревоги, Аппаратная детекция движения, Предтревога (60сек), Послетревога (60сек), поддержка записи по расписанию
- * Аварийная запись—на локальный внешний USB HDD при ошибках сети, двухсторонняя аудиосвязь





Спецификация

Категори		Спецификация
		UnexVS3001
Система	Флэш-память	32MB
	Основная память	SDRAM 32MB
	CPU	32Bit RISC 200MHz
	Интерфейс копирования	USB2.0 HOST
	Обновление ПО	NAND Flash ROM, Удалённое обновление по сети
	Конфигурирование	Посредством ПО удалённого просмотра, Веб барузера, встроенного Веб сервера
Видео	Видеовход	4 BNC composite(CVBS)
	Видеовыход (TV-out)	1 phone jack connector composite(Квадро дисплей)
	Алгоритм сжатия	MPEG-2/4, MJPEG
	Скорость обработки (NTSC/PAL)	30FPS@704X480/25FPS@704X576, 60FPS@704X240/50FPS@704X288, 120FPS@352X240/100FPS@352X288
	Макс. скорость трансляции	12Mbps



	Разрешение (NTSC/PAL)	704x480/704x576 выбирается переключателем
Аудио	Аудиовход	4 кан. Phone jack 2EA, Предусилитель (Микрофонный/линейный)
	Аудиовыход	1кан phone jack с усилителем на громкоговоритель
Сеть	Порт LAN	RJ-45 Ethernet(10/100 Base-T)
	Беспроводная LAN	802.11 a/b/g 54Mbps, Опционально Mini-PCI Card
	Сетевые протоколы	TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, PPPoE, ICMP, ARP, RARP
Порты и входы/выходы	RS232/RS-485	Консольный разъём D-SUB9 /PTZ 2-хпиновая зажимная колодка
	Вход датчиков	DI 4 кан. зажимная колодка
	Выход тревоги	DO 4 кан. зажимная колодка
Внешние условия работы	Энергопотребление	+5В 3 А(1А для USB), адаптор ~220В в комплекте.
	Габариты (мм)	120(Ш)x30(В)x98.2(Д)
	Рабочая температура	0°C ~ 45°C окружающая среда
	Влажность	20 ~ 80%, атмосферная влажность
	Сертификаты	FCC, CE(LVD), CE(EMCD)