



**Видеокамера корпусная без объектива ZC-F11C4, ZC-F11CH4,
*Ganz (Япония)***

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Отличное качество изображения
- Высокая чувствительность при размере матрицы 1/3"
- Выразительное воспроизведение цветов
- Обновленная система компенсации заднего света
- Простая настройка
- Способность работы с объективами как DC, так и VIDEO автодиафрагмой
- Синхронизация Line Lock с подстройкой фазы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	ZC-F11C3	ZC-F11C4	ZC-F11CH3	ZC-F11CH4
ТВ стандарт	CCIR			
Крепление объектива	CS			
Чувствительный элемент	1/3" IT ПЗС, чересстрочная развертка			
Количество рабочих элементов (Г)х(В)	500х582		752х582	
Видеовыход	1 Vp-p/75 Ом			
Разрешение по горизонтали	не менее 380 линий		не менее 570 линий	
Минимальная освещенность	Менее 0,09 Люкс (F1.2, 50 IRE) Менее 0,04 Люкс (F0.8, 50 IRE)		Менее 0,18 Люкс (F1.2, 50 IRE) Менее 0,08 Люкс (F0.8, 50 IRE)	
Отношение с/ш	> 50 дБ			
Гамма характеристика	0,45			
Синхронизация	Внутренняя / Line lock (Ручное переключение)			
Управление диафрагмой	Автодиафрагма с Video управлением: Питание 12 вольт пост., <50мА, Видеосигнал: 0,7 Vp-p (Высокий импеданс)			
	Автодиафрагма с DC управлением: Автоматический электронный затвор фикс. 1/50 сек.			
	Автоматический электронный затвор 1/50~1/100 000 сек.			
Напряжение питания	230 вольт ±10% (50Гц ±1%)	24 вольт ±10% (50Гц ±1%) 12 вольт ±10%	230 вольт ±10% (50Гц ±1%)	24 вольт ±10% (50Гц ±1%) 12 вольт ±10%
Потребляемая мощность	<4 Ватт	<3 Ватт	<4 Ватт	<3 Ватт
Диапазон рабочих температур	-10°С...+50°С, макс. 80% отн. влажность, без конденсата			
Диапазон температур хранения	-20°С...+60°С, макс. 90% отн. влажность, без конденсата			
Габариты	60 x 46 x 95 мм			
Вес	<600 гр.	<300 гр.	<600 гр.	<300 гр.
Входы и выходы	Видеовыход: BNC			
	Кабель 2 метра с вилкой (Евро)	Безвинтовая зажимная колодка на 2 контакта	Кабель 2 метра с вилкой (Евро)	Безвинтовая зажимная колодка на 2 контакта
Переключатели	Управление диафрагмой: VIDEO/DC/Электронный затвор			
	Синхронизация: Внутренняя/Line lock			
	Компенсация заднего света: Вкл./Выкл.			
Подстройка	Фаза синхронизации (только режим L.L.)			
	Уровень напряжения управления автодиафрагмы (только режим DC)			