

ICE-CM2UATP/LV & ICE-CM2UATP/M



- Полноцветная / моно камера
- 1/2" дисплей ПЗС
- Сверхвысокое разрешение 540 строк
- Активная витая пара

Характеристики камеры

Датчик изображения	Матрица ПЗС 1/2" дюйма Sony Super HAD CCD™
Обработка видеосигнала	Цифровая обработка сигнала
Эффективные пиксели ПЗС-матрицы	752 (высота) x 582 (ширина)
Чувствительность	0,6 люкс; для приемлемой картинке (40% видео) с включенной АРУ (автоматической регулировкой усиления); линзы на F1,2
Разрешение	540 ТВЛ
Видео выход	1В р-р полный видеосигнал через 75Ом BNC -коннектор
Соотношение сигнал-шум	Выше 50дБ
Автоматический баланс белого	2 500K ~ 9 500K / ручная
АРУ	Вкл./Выкл., макс. < 28дБ
Электронная ирисовая диафрагма	1/50с~1/100 000с; Вкл/ Выкл
Компенсация подсветки	Вкл/Выкл, центрально-взвешенная, по 7 окнам, выбираемым пользователем
Гамма коррекция	0,45
Система синхронизации	Внутренняя или захват строк (±180° регулировка)
Дополнительные средства	Цветной/моно Высокий/низкий – устанавливаемый пользователем порог изменения цветного/ моно Режим цифровой записи – для снижения ширины полосы частот или требований к хранению данных Ручная балансировка белого (настройка с помощью нажимной кнопки)

Модификации линз

Оправа и фокусировка объектива
Автоматически регулируемая
ирисовая диафрагма
Прямой привод (DC iris)

‘C’ или ‘CS’ монтаж, регулировочная головка барабанного типа

DC и Video через 4-контактный гнездовой разъем

4-контактный квадратный гнездовой разъем на боковой поверхности камеры. Уровень DC определяется пользователем с помощью потенциометра, расположенного в задней части камеры

Источник питания

Источник питания низкого
напряжения
Внешняя сеть питания
Потребляемая мощность
Входной разъем
Индикатор сети

AC: 24В ±15% @ 50Гц DC: 12В -10% +15%

98~260В AC 50Гц

Меньше 4,2Вт, включая 50мА DC линзы

/LV: 2-канальный разъем на задней панели

/M: 2м двужильный сетевой кабель (изделие класса 2)

Голубой СИД на задней панели

Механические характеристики

Гнездо штатива видеокамеры
Габариты (мм)
Вес
Материал

1/4" 20 UNC, верхнее и нижнее

123 (длина) x 60 (высота) x 52 (ширина)

/LV: 0,35кг, вес в упаковке 0,45кг

/M: 0,5кг, вес в упаковке 0,6кг

Цинковый держатель линз; корпус zintec; отделка V0 ABS

Условия окружающей среды


Диапазон рабочих температур
Рабочий диапазон относительной
влажности
Температура хранения
Влажность при хранении

от -10 до +50°C (от 14 до 122°F)


относительная влажность от 20% до 80%, без конденсации

от -10 до +70°C (от 14 до 158°F)

относительная влажность от 20% до 90%, без конденсации



ICE-CM2UATP/LV



ICE-CM2UATP/M