



Купольная уличная цветная камера с функцией день/ночь

WIS-7425D

Win4Net (Ю.Корея)

- Встроенный 25х оптический зум (10х цифровой)
- Угол поворота 0-355градусов, изменяемая скорость поворота 90 гр/сек.(турбо скорость-180 гр/сек). Скорость поворота обратно пропорциональна оптическому зуму.
- 4 тревожных входа и 2 тревожных выхода
- Встроенный приемник телеметрии RS485/422
- Встроенная защита линии питания и грозозащита
- Встроенные два вентилятора и нагревателя для стабилизации температуры внутри кожуха
- Подходит для бюджетных решений в системах видеонаблюдения.

Технические характеристики;

Матрица изображения NTSC/ PAL	1/4SONY super HAD CCD,768(H)x494(V)/ 752(H)x582(V)
Разрешающая способность по горизонтали NTSC/ PAL	470/460 ТВЛ
Минимальная освещенность	1.0Lx(30IRE)-День 0.1Lx(30IRE)-Ночь, 0,01Lx функция Slow Shutter.
Объектив	25х оптический зум с автоматическим фокусом (10х цифровой зум) (F=1.6-3.7, 50IRE, 3.8mm-95mm)
Отношение сигнал шум	Более 50dB
Минимальное расстояние до предмета	1м
Угол поворота	0-355 градусов
Скорость, устанавливаемая в ручную	от 0.1гр/сек. до 90гр/сек.(пропорционально зуму)
Режим турбо-скорость	180гр/сек.

Заданная скорость	180гр/сек. Максимально
Угол наклона	от 0гр. до 90гр. (выбирается пользователем для предотвращения помехи горизонтального обзора)
ID адрес камеры	999 выбираемых адресов(4095 дополнительно)
Устанавливаемые позиции	160 позиций (название позиции до 16 символов)
Входное напряжение	от 20 до 28VAC; номинал 24VAC, 2A (встроенная защита по линии питания)
Электропотребление	24 VAC/ 2A максимально
Вход сигнал тревоги	Выходы: 2 реле 24 VDC/1A макс. (на выбор NC/NO) Входы: 4 сухих контакта (на выбор NC/NO)
Индикация меню на экране	Отображение ID камеры, названия области на экране, углов наклона, параметры зума.
Охранный цикл (движение по предустановкам)	4 охранных цикла, состоящих из 319 заданных установок и функций
Движение по шаблону	2 шаблона движения / 240 секунд
Управление	RS-485/422 скорость передачи: 9600 бит/с
Время доступа	0.75 секунд
Корпус	Алюминий/Поликарбонат
Температура эксплуатации	-45С-+60С
Размер	273,8х296,5(D)мм
Вес	4,500 г