

Giraffe[®]

**ДОСТУПНО
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ**



www.gfcctv.ru

В оглавлении

1 ТВ камеры системы PAL

1.1	Модульные (серия GF-M)	1
1.2	Купольные в корпусе «Минидом» (серия GF-D)	3
1.3	Стандартного исполнения (серия GF-C)	5
1.4	Корпусные цилиндрического исполнения (серия GF-R)	5
1.5	Миниатюрные (серия GF-Q)	6
1.6	Вандалозащищенные (серия GF-VIR)	6
1.7	Влагозащищенные с ИК подсветкой (серия GF-IR)	7
1.8	Уличного исполнения (от -35°C до +35°C) (серия GF-S)	8

2 Цифровые видеорегистраторы (серия GF-DV)

2.1	4-х канальные (серия GF-DV)	9
2.2	8 и 16 канальные (серия GF-DV)	12
2.3	Комплект цифровой системы	13

Принятые обозначения продукции ТМ «Giraffe»

Пример обозначения	GF	-	S	1	3	56	H	DN	-	VF
Группа	(A)		B	C	D	E	F	G		H

A) Продукция ТМ Giraffe

B) Вид оборудования

- AM — Мониторы
- AC — Аксессуары
- M — Модульная (безкорпусная) камера
- C — Корпусная камера
- IR — Камера с ИК подсветкой
- R — Камера в цилиндрическом корпусе
- D — Камера в купольном корпусе «Минидом»
- Q — Камера миниатюрная в квадратном корпусе
- S — Уличная камера с обогревом
- VIR — Вандалозащищенная камера с ИК подсветкой
- DV — Цифровой видеорегистратор

C) Для камер: Используемая ПЗС матрица

1, 2, 3 — CCD, 4 — CMOS

D) Для камер: Формат ПЗС матрицы

2 — 1/2"; 3 — 1/3"; 4 — 1/4"

E) Конструктивное исполнение камеры

F) Характеристики ТВ камеры

- H — Высокое разрешение (отсутствие буквы H — стандартное разрешение)
- W — Расширенный динамический диапазон

G) Вид камеры

- DN — ТВ камера «день-ночь» с перемещающимся IR фильтром
- BW — Черно-белая ТВ камера

H) Дополнительные опции камеры

- VF — Варифокальный объектив

серия
GF-M

Модульные


GF-M3302 HBW
GF-M3302
GF-M3302 H
GF-M1302 H




GF-M1302 H

Описание


Синхронизация	Внутренняя
Развертка	Чересстрочная
- частота строк, Гц	15625
- частота полей, Гц	50
Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	48
Время накопления электронного затвора, с	1/50-1/100 000
Размах видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжения питания постоянного тока, В	12±10%
Диапазон рабочих температур, °С	минус 10 ~ плюс 50



GF-M3302



GF-M3302 H



GF-M3302 HBW

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-M3302 HBW	GF-M3302
Конструктивные особенности	32x32 мм	
Режим «День-Ночь»	—	
Объектив	f3,6 mm / F2.0	
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sharp HR	1/3" Sharp SR
Количество эффективных элементов	752x582	512x582
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	550	380
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,07	0,4
Телевизионный стандарт	CCIR	PAL
Коэффициент гамма коррекции (γ)	0,45	
Ток потребления, мА, не более	90	
Габаритные размеры, мм, не более	32x32	
Масса, кг, не более	0,08	

Модель	GF-M3302 H	GF-M1302 H
Конструктивные особенности	32x32 мм	
Режим «День-Ночь»	—	Цифровой
Объектив	f3,6 mm / F2.0	
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sharp HR	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD II
Количество эффективных элементов	752x582	
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	480	550
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,6	0,2
Телевизионный стандарт	PAL	
Коэффициент гамма коррекции (γ)	0,45	
Ток потребления, мА, не более	90	130
Габаритные размеры, мм, не более	32x32	
Масса, кг, не более	0,08	0,1

серия
GF-M

Модульные


GF-M1302 H-VF
GF-M1308 HDN
GF-M1308 HDN-VF
GF-M1318 HDN-VF



GF-M1302 H-VF

Описание

Синхронизация	Внутренняя
Развертка	Чересстрочная
- частота строк, Гц	15625
- частота полей, Гц	50
Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	48
Время накопления электронного затвора, с	1/50-1/100 000
Размах видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжения питания постоянного тока, В	12±10%
Диапазон рабочих температур, °С	минус 10 ~ плюс 50



GF-M1308 HDN



GF-M1308 HDN-VF



GF-M1318 HDN-VF

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-M1302 H-VF	GF-M1308 HDN
Конструктивные особенности	32x32 мм АРД	38x38 мм
Режим «День-Ночь»	Цифровой	Механизм «ДН»
Объектив	f(2,8-11) mm F(1,4-360)	f3,6 mm / F2.0
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD II	
Количество эффективных элементов	752x582	
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	550	
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,2	0,2 / 0,05
Телевизионный стандарт	PAL	PAL / CCIR
Коэффициент гамма коррекции (γ)	0,45	
Ток потребления, мА, не более	130	
Габаритные размеры, мм, не более	32x32	38x38
Масса, кг, не более	0,15	

Модель	GF-M1308 HDN-VF	GF-M1318 HDN-VF
Конструктивные особенности	38x38 мм, АРД, Экранное меню	
Режим «День-Ночь»	Механизм «ДН»	
Объектив	f(2,8-11) mm F(1,4-360)	f(5-50) mm F(1,4-360)
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD II	
Количество эффективных элементов	752x582	
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	550	
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,2 / 0,05	
Телевизионный стандарт	PAL / CCIR	
Коэффициент гамма коррекции (γ)	от 0,05 до 1,0	
Ток потребления, мА, не более	130	
Габаритные размеры, мм, не более	38x38x58	88,5x44x44
Масса, кг, не более	0,2	0,3

серия
GF-DКупольные в корпусе
«Минидом»

GF-D3321

**Описание**

Синхронизация	Внутренняя
Развертка	Чересстрочная
- частота строк, Гц	15625
- частота полей, Гц	50
Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	48
Время накопления электронного затвора, с	1/50-1/100 000
Размах видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжения питания постоянного тока, В	12±10%
Диапазон рабочих температур, °С	минус 10 ~ плюс 50

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-D3321
Конструктивные особенности	Ø100 мм
Режим «День-Ночь»	—
Объектив	f3,6 mm / F2.0
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sharp SR
Количество эффективных элементов	500x582
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	380
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,4
Коэффициент гамма коррекции (γ)	0,45
Телевизионный стандарт	PAL
Ток потребления, мА, не более	110
Габаритные размеры, мм, не более	Ø100x60 мм
Масса, кг, не более	0,15

серия
GF-DКупольные в корпусе
«Минидом»GF-D3321 H
GF-D3321 HBW**Описание**

Синхронизация	Внутренняя
Развертка	Чересстрочная
- частота строк, Гц	15625
- частота полей, Гц	50
Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	48
Время накопления электронного затвора, с	1/50-1/100 000
Размах видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжения питания постоянного тока, В	12±10%
Диапазон рабочих температур, °С	минус 10 ~ плюс 50

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-D3321 H	GF-D3321 HBW
Конструктивные особенности	Ø100 мм	
Режим «День-Ночь»	—	
Объектив	f3,6 mm / F2.0	
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sharp HR	
Количество эффективных элементов	752x582	752x582
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	480	550
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,6	0,07
Коэффициент гамма коррекции (γ)		
Телевизионный стандарт	PAL	CCIR
Ток потребления, мА, не более	90	
Габаритные размеры, мм, не более	Ø100x60 мм	
Масса, кг, не более	0,15	

серия
GF-DКупольные в корпусе
«Минидом»GF-D1321 H
GF-D1321 HDN**Описание**

Синхронизация:	Внутренняя
Развертка	Чересстрочная
- частота строк, Гц	15625
- частота полей, Гц	50
Отношение «сигнал-шум»	
при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	48
Время накопления	
электронного затвора, с	1/50-1/100 000
Размах видеосигнала	
на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжения питания	
постоянного тока, В	12±10%
Диапазон рабочих температур, °С	минус 10 ~ плюс 50

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-D1321 H	GF-D1321 HDN
Конструктивные особенности	Ø120 мм	
Режим «День-Ночь»	Цифровой	Механизм «ДН»
Объектив	f3,6 mm / F2.0	
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD II	
Количество эффективных элементов	752x582	
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	550	
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,2	0,2 / 0,05
Коэффициент гамма коррекции (γ)	0,45	
Телевизионный стандарт	PAL	PAL / CCIR
Ток потребления, мА, не более	130	
Габаритные размеры, мм, не более	Ø120x75 мм	
Масса, кг, не более	0,28	

серия
GF-DКупольные в корпусе
«Минидом»GF-D1321 H-VF
GF-D1321HDN-VF**Описание**

Синхронизация	Внутренняя
Развертка	Чересстрочная
- частота строк, Гц	15625
- частота полей, Гц	50
Отношение «сигнал-шум»	
при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	48
Время накопления	
электронного затвора, с	1/50-1/100 000
Размах видеосигнала	
на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжения питания	
постоянного тока, В	12±10%
Диапазон рабочих температур, °С	минус 10 ~ плюс 50

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-D1321 H-VF	GF-D1321HDN-VF
Конструктивные особенности	Ø140 мм, АРД	Ø140 мм, АРД, Экранное меню
Режим «День-Ночь»	Цифровой	Объектив «ДН»
Объектив	f(2,8-11) mm F(1,4-360)	
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD II	
Количество эффективных элементов	752x582	
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	550	
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,2	0,2 / 0,05
Коэффициент гамма коррекции (γ)	0,45	от 0,05-1,0
Телевизионный стандарт	PAL	PAL / CCIR
Ток потребления, мА, не более	150	130
Габаритные размеры, мм, не более	Ø140x95 мм	
Масса, кг, не более	0,5	0,6

серия
GF-CКорпусные стандартного
исполненияGF-C1343 H
GF-C1343 HDN

Описание

Синхронизация	Внутренняя
Развертка	Чересстрочная
- частота строк, Гц	15625
- частота полей, Гц	50
Время накопления электронного затвора, с	1/50-1/100 000
Коэффициент гамма коррекции (γ)	от 0,05 до 1,0
Размах видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжения питания постоянного тока, В	12±10%
Диапазон рабочих температур, °С	минус 10 ~ плюс 50

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-C1343 H	GF-C1343 HDN
Конструктивные особенности	АРД Экранное меню	АРД Экранное меню
Режим «День-Ночь»	Цифровой	Механизм «ДН»
Объектив	—	
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD II	
Количество эффективных элементов	752x582	
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	550	
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,2	0,2 / 0,05
Телевизионный стандарт	PAL	PAL / CCIR
Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	48	
Ток потребления, мА, не более	150	
Габаритные размеры, мм, не более	65x59x109 мм	
Масса, кг, не более	0,33	

серия
GF-RКорпусные цилиндрического
исполненияGF-R1319 H
GF-R1319 BW

Описание

Синхронизация	Внутренняя
Развертка	Чересстрочная
- частота строк, Гц	15625
- частота полей, Гц	50
Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	45
Время накопления электронного затвора, с	1/50-1/100 000
Коэффициент гамма коррекции (γ)	0,45
Размах видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжения питания постоянного тока, В	12±10%
Диапазон рабочих температур, °С	минус 10 ~ плюс 50

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-R1319 H	GF-R1319 BW
Конструктивные особенности	Ø19 мм	
Режим «День-Ночь»	Цифровой	—
Объектив	f3,6 мм / F2.0	
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD II	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD
Количество эффективных элементов	752x582	500x582
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	550	420
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,2	0,05
Телевизионный стандарт	PAL	CCIR
Ток потребления, мА, не более	65	
Габаритные размеры, мм, не более	Ø19x51 мм	
Масса, кг, не более	0,1	

серия
GF-QКорпусные малогабаритные
квадратного исполненияGF-Q1325
GF-Q1325 H**Описание**

Синхронизация	Внутренняя
Развертка	Чересстрочная
- частота строк, Гц	15625
- частота полей, Гц	50
Отношение «сигнал-шум»	
при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	45
Время накопления	
электронного затвора, с	1/50-1/100 000
Коэффициент гамма коррекции (γ)	0,45
Размах видеосигнала	
на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжения питания	
постоянного тока, В	12±10%
Диапазон рабочих температур, °С	минус 10 ~ плюс 50

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-Q1325	GF-Q1325 H
Конструктивные особенности	25 x 25 мм	25 x 25 мм
Режим «День-Ночь»	Цифровой	Цифровой
Объектив	f3,6 mm / F2.0	f3,6 mm / F2.0
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD II	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD II
Количество эффективных элементов	500x582	752x582
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	380	550
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,1	0,2
Телевизионный стандарт	PAL	PAL
Ток потребления, мА, не более	100	100
Габаритные размеры, мм, не более	25x25x28 мм	25x25x28 мм
Масса, кг, не более	0,1	0,1

серия
GF-VIRВандалозащищенные
с ИК-подсветкой

GF-VIR1306H

**Описание**

Синхронизация	Внутренняя
Развертка	Чересстрочная
- частота строк, Гц	15625
- частота полей, Гц	50
Время накопления электронного затвора, с	1/50-1/100 000
Коэффициент гамма коррекции (γ)	0,45
Размах видеосигнала	
на нагрузке 75 Ом, В	1,0
Напряжения питания	
постоянного тока, В	12±10%
Диапазон рабочих температур, °С	минус 10 ~ плюс 50

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-VIR1306H
Конструктивные особенности	Вандалозащищенная, IP66, 6 IR, λ=850nm, 10 м
Режим «День-Ночь»	Цифровой
Объектив	f3,6 mm / F2.0
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD
Количество эффективных элементов	752x582
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	520
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,3
Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	48
Телевизионный стандарт	PAL
Ток потребления, мА, не более	130
Габаритные размеры, мм, не более	Ø60x57 мм
Масса, кг, не более	0,32

серия
GF-S

Уличные с обогревом

GF-S1356 HDN-VF (220В)

**Описание**

Синхронизация	Внутренняя
Развертка	Чересстрочная
- частота строк, Гц	15625
- частота полей, Гц	50
Время накопления электронного затвора, с	1/50-1/100 000
Размах видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1,0

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-S1356 HDN-VF (220В)	
Конструктивные особенности	АРД, Экранное меню	
Режим «День-Ночь»	Механизм «ДН»	
Объектив	f(2,8-11) mm / F(1,4-360)	
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD II	
Количество эффективных элементов	752x582	
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	550	
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,2 / 0,05	
Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	48	
Телевизионный стандарт	PAL / CCIR	
Коэффициент гамма коррекции (γ)	от 0,05 до 1,0	
Напряжения питания, В	Постоянного тока - 12±10%	Переменного тока 50Гц - 220±22%
Ток потребления по цепи питания постоянного тока, мА, не более	140 / 530	
Диапазон рабочих температур, °С	минус 35 ~ плюс 40	
Температурные пороги срабатывания, °С:		
- включения обогрева	5±5	
- отключения обогрева	15±5	
Габаритные размеры, мм, не более	Ø120x260	
Масса, кг, не более	2,5	3,0

серия
GF-SУличные с обогревом
и ИК подсветкой

GF-SIR1353 HDN-VF

**Описание**

Синхронизация	Внутренняя
Развертка	Чересстрочная
- частота строк, Гц	15625
- частота полей, Гц	50
Время накопления электронного затвора, с	1/50-1/100 000
Размах видеосигнала на нагрузке 75 Ом, В	1,0

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-SIR1353 HDN-VF	
Конструктивные особенности	12IR, λ=850nm, 30 м	
Режим «День-Ночь»	Механизм «ДН»	
Объектив	f(4-9) mm / F1.4	
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HADII	
Количество эффективных элементов	752x582	
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	520	
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	0,2 / 0,05	
Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	50	
Телевизионный стандарт	PAL / CCIR	
Коэффициент гамма коррекции (γ)	0,45	
Напряжения питания, В	12±10%	
Ток потребления по цепи питания постоянного тока, мА, не более	250/400	
Диапазон рабочих температур, °С	минус 30 ~ плюс 40	
Температурные пороги срабатывания, °С:		
- включения обогрева	минус 5±5	
- отключения обогрева	плюс 5±5	
Габаритные размеры, мм, не более	85x86x151 мм	
Масса, кг, не более	0,86	

серия GF-IR

Влагозащищенные с ИК-подсветкой

GF-IR3451
GF-IR1352



GF-IR3451



GF-IR1352

Описание

Синхронизация Внутренняя
Развертка Чересстрочная
- частота строк, Гц 15625
- частота полей, Гц 50
Время накопления
электронного затвора, с 1/50-1/100 000
Коэффициент гамма коррекции (γ) 0,45
Размах видеосигнала
на нагрузке 75 Ом, В 1,0
Напряжения питания
постоянного тока, В 12±10%
Диапазон рабочих температур, °С минус 10 ~ плюс 50

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-IR3451	GF-IR1352
Конструктивные особенности	IP66, 18IR, λ=850nm, 10 м	IP66, 24IR, λ=850nm, 25 м
Режим «День-Ночь»	Цифровой	
Объектив	f4,6 mm / F2.0	f6,0 mm / F1.5
Тип чувствительного элемента	ПЗС матрица 1/4" SR	ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD
Количество эффективных элементов	500x582	
Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее	420	
Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива 1/F2.0, люкс, не более	1,0	0,5
Отношение «сигнал-шум» при выключенной АРУ (AGC), дБ, не менее	48	
Телевизионный стандарт	PAL	
Ток потребления, мА, не более	240	120/300
Габаритные размеры , мм, не более	Ø53x59,2x83 мм	Ø61x116 мм
Масса, кг, не более	0,32	0,5

серия GF-TV

ЖК Мониторы

GF-AM050
GF-AM070



GF-AM050



GF-AM070

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-AM050	GF-AM070
Стандарт видеосигнала	Цветной (PAL/ NTSC)	
Диагональ экрана, дюйм	5" (4х3)	7" (16:9)
Разрешение	960x234 пикс	960x336 пикс
Тип отображающего устройства	TFT-матрица	
Кол-во каналов	2	3
Тип корпуса	Пластиковый	
Возможность настенного крепления	Есть	
Напряжение питания	DC 12В	
Потребляемая мощность, Вт	8	
Наличие блока питания в комплекте	Есть	
Рабочая температура	-10 ... +50°C	
Габаритные размеры	140x105x22 мм	200x125x40 мм
Дополнительные опции	OSD, наушники, рама для врезного крепления	

серия GF-DV

4х каналные видеорегистраторы

GF-DV0401
GF-DV0402

RECORD 4 Channel DVR **NET**



GF-DV0401

RECORD 4 Channel DVR **COMBO**



GF-DV0402

- Высокая скорость и качество записи
- Осуществление видеонаблюдения, а также управления видеорегистратором через Интернет как на компьютере, так и с мобильного устройства
- Получение уведомлений о событии на электронную почту
- Выход 12В/1А для питания камер
- Программа по объединению сети регистраторов через Интернет в комплекте
- Выход USB для резервирования данных на USB флэш-диск
- Русифицированный, интуитивно понятный интерфейс

- Встроенный цветной 7" LCD монитор
- 4 канала видео / 1 канал аудио
- Выход USB для резервирования данных на USB флэш-диск
- Детектор движения
- Русифицированный, интуитивно понятный интерфейс

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-DV0401	GF-DV0402
Количество каналов «видео» вход-выход	4BNC (75Om) / 2BNC (75Om)	4BNC (75Om) / 1BNC (75Om)
Количество каналов звука вход-выход	4RCA (75Om) / 1RCA (600Om)	1 RCA (Line) / 1RCA (Line)
Многозадачность	Триплекс	Дуплекс
Общая скорость записи, кадров в секунду (fps)	100 (352x288)	50 (640x272)
Вид компрессии	H.264	MJPEG
Максимальное разрешение записи	720x576	640x272
Операционная система	Embedded Linux	Embedded RTOS
Компрессия звука	ADPCM	—
Накопитель	1 SATA / 1 Tb / HDD	1 SATA / 1T6 / HDD
Детектор движения	Матрица 13x10	Full screen
Количество тревожных входов-выходов	4/1	—
LAN	RJ-45, TCP/IP	—
VGA	800x600/1024x768	Монитор 7" 280кд/м²
USB	2 USB2.0 для копирования, 1 USB1.1 – для «мыши»	1 USB2.0 для копирования
RS-485	есть	—
Мобильный и интернет-мониторинг	Email Alarm, GPRS, CDMA, EDGE, 3G, CMS, PDA	—
Прочие функции	Поддержка USB DVD backup, Питание камер от DVR	Встроенный монитор 7" Пульст. дист. управления
Напряжения источника питания, В	19В / 3,42 А (DC)	DC 12В / 3А (AC 100~240В 50Гц)
Габаритные размеры, мм, не более	300x250x60	220x298x55(178)
Диапазон рабочих температур	0...+50°C	0...+50°C

серия

GF-DV

4х канальные видеорегистраторы

GF-DV468S
GF-DV468X



GF-DV468S «Start»



GF-DV468X «Start+»

- Высокая скорость записи
- Вход 4 канала видео / 1 канал аудио
- Выход USB для резервирования данных на USB флэш-диск
- Детектор движения
- Русифицированный, интуитивно понятный интерфейс
- Выход VGA (для GF-DV468X)
- Поиск данных по дате и времени
- Пульт ДУ в комплекте

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-DV468S «Start»	GF-DV468X «Start+»
Количество каналов «видео» вход-выход	4 RCA (75 Ом, BNC переходник) / 1 RCA (75 Ом, BNC переходник)	4 BNC(75 Ом / 1 BNC (75 Ом) / 1 VGA
Количество каналов звука вход-выход	1 RCA / 1 RCA	
Многозадачность	Duplex	
Общая скорость записи, кадров в секунду	50	
Вид компрессии видео	Modified M-JPEG	
Максимальное разрешение записи	640 x 272	
Операционная система	Embedded RTOS	
Накопитель HDD	1 SATA / 1 T6	
Детектор движения	Full screen	
Количество тревожных входов-выходов	нет	
LAN	нет	
VGA выход	—	640x480 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024
Порт USB	1 USB 2.0 для копирования	
Порт RS-486 (управление поворотным устройством)	нет	
Мобильный и интернет-мониторинг	нет	
Прочие функции	Пульт ДУ	
Напряжения источника питания, В	12В/3А (AC100В~240В)	
Габаритные размеры , мм, не более	224 x 208 x 52	220 x 288 x 48
Диапазон рабочих температур	0...+50°C	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:



■ GF-AC09

Преобразователь композитного видеосигнала в VGA

серия

GF-DV**4х каналные
видеорегистраторы**GF-DV4030
GF-DV4030C

GF-DV4030 «Cometa»

- Детектор движения
- Съемный жесткий диск
- Выход USB для подключения к ПК
- Вид компрессии видео M-Jpeg
- Русифицированный интерфейс
- Виброзащищенная рама крепления регистратора для модели «Cometa-M» (для использования на транспорте)



GF-DV4030C «Cometa M»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-DV4030 «Cometa»	GF-DV4030C «Cometa-M»
Количество каналов «видео» вход-выход	4 BNC / 2 BNC	
Количество каналов звука вход-выход	1 RCA / 1 RCA	
Многозадачность	Simplex	
Общая скорость записи, кадров в секунду	25	
Вид компрессии видео	Advanced M-JPEG	
Максимальное разрешение записи	640 x 272	
Операционная система	Embedded RTOS	
Накопитель HDD	1 SATA / 750 Гб	
Детектор движения	2 зоны	
Количество тревожных входов-выходов	4 / 1	
LAN	нет	
VGA выход	—	—
Порт USB	1 USB 2.0 для подключения ПК	
Порт RS-486 (управление поворотным устройством)	нет	
Мобильный и интернет-мониторинг	нет	
Прочие функции	—	Крепление на виброзащищенной платформе
Напряжения источника питания, В	12В/4А(AC100В~240В)	8-28 В (DC)
Габаритные размеры, мм, не более	430 x 300 x 48	
Диапазон рабочих температур	0...+50°C	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:■ **GF-AC09**

Преобразователь композитного видеосигнала в VGA

■ Салазки под HDD

■ Дополнительные сквозные выходы

■ **GF-AC011**

USB адаптер для считывания данных с HDD DC 12V, 1,2 А



■ Пульт дистанционного управления

серия

GF-DV

8, 16 канальные видеорегистраторы

RECORD 8 Channel DVR NET



GF-DV0802

- Высокая скорость и качество записи
- Осуществление видеонаблюдения, а также управления видеорегистратором через Интернет как на компьютере, так и с мобильного устройства
- Получение уведомлений о событии на электронную почту
- Программа по объединению сети регистраторов через Интернет в комплекте
- Выход USB для резервирования данных на USB флэш-диск
- Русифицированный, интуитивно понятный графический интерфейс

RECORD 16 Channel DVR NET



GF-DV1601

- Вид компрессии H.264
- Входы 16 видео/ 16 аудио
- Поддержка 2 HDD SATA
- Живое видео через интернет и мобильный телефон
- Выход USB для резервирования данных на USB флэш-диск
- Детектор движения
- Управление поворотным устройством PTZ
- Русифицированный, интуитивно понятный графический интерфейс

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	GF-DV0802 RECORD NET	GF-DV1601 RECORD NET
Количество каналов «видео» вход-выход	8 BNC (75 Ом) / 2 BNC (75 Ом)	16 BNC (75 Ом) / 2 BNC (75 Ом)
Количество каналов звука вход-выход	8 RCA (75 Ом) / 1 RCA (60 Ом)	16 RCA / 1 RCA
Многозадачность	Triplex	
Общая скорость записи, кадров в секунду	200 (CIF)	400 (CIF)
Вид компрессии видео	H.264	H.264
Максимальное разрешение записи	352 x 288	352x288
Операционная система	Embedded Linux	Embedded Linux
Накопитель HDD	1 SATA / 1 Т6	2 SATA / 1 Г6
Детектор движения	Матрица 13x10	Матрица 13x10
Количество тревожных входов-выходов	8 / 1	16 / 1
LAN	RJ 45, TCP/IP	
VGA выход	800x600 / 1024x768	
Порт USB	2 USB 2.0 для копирования, 1 USB 1.1 – для «мыши»	2 USB 2.0 для копирования, 1 USB 1.1 – для «мыши»
Порт RS-486 (управление поворотным устройством)	есть	есть
Мобильный и интернет-мониторинг	E-mail alarm, GPRS, CDMA, EDGE, 3G, CMS, PDA	
Прочие функции	Резервное копирование через сеть, на USB, на CD-R/W, DVD –R/W	
Напряжения источника питания, В	19В / 3 А (DC)	DC 19В/3А
Габаритные размеры , мм, не более	300 x 250 x 60	312 x 405 x 55
Диапазон рабочих температур	0...+50°C	

Комплект цифровой системы видеонаблюдения

RECORD KIT
 4 CHANNEL DVR COMBO


- Видеорегистратор со встроенным цветным LCD монитором 7"
- Встроенный жесткий диск на 320Гб
- Выход USB для резервирования данных на USB флэш-диск
- Уличные камеры с ИК подсветкой
- 4 канала видео / 1 канал аудио
- Детектор движения
- Русифицированное меню
- Пульт ДУ в комплекте
- Комбинированный соединительный кабель (питание + видеосигнал) 4x25 м в комплекте

ЦВЕТНЫЕ ТВ КАМЕРЫ

	ТВ КАМЕРА «УЛИЦА»	ТВ КАМЕРА «ДОМ»
Телевизионный стандарт	PAL	
Матрица	1/3"CCD SONY	
Количество эффективных пикселей	500x582 пикс.	
Разрешение по горизонтали	420 ТВл	
Объектив	f4.0мм/F1.8	f3.6/F2.0
ИК подсветка	15м, 850нм, 18 LED	—
Температура эксплуатации	-10°C...+50°C	-5°C...+ 50°C
Напряжение питания	12В+-1В	
Ток потребления, мА	360	120
Габариты, мм	Ø 62x95x80	Ø 87x58
Масса, г	300	180

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

Формат видео	PAL
ЖК экран	LCD TFT 7" 280 кд/м ²
Видео вход	BNC-разъем x 4 (75 Ом)
Видео выход	BNC-разъем x 1 (75 Ом)
Аудио вход	RCA-разъем x 1 (75 Ом)
Аудио выход	RCA-разъем x 1 (75 Ом)
Разрешение записи	640x272
Общая скорость записи	50к/с (640x272)
USB	1 USB 2.0 для копирования
Источник питания	DC 12В/3А (AC100В-240В, 50/60Гц)
Энергопотребление	Экран вкл.: 15Вт
	Экран выкл 12Вт
Габариты, мм	Экран сложен 220x298x55
	Экран поднят 220x298x178
Диапазон рабочих температур	0...+50°C

Возможные варианты комплектации:

- 1 видеорегистратор + 4 камеры «улица»
- 1 видеорегистратор + 4 камеры «дом»
- 1 видеорегистратор + 2 камеры «улица» + 2 камеры «дом»



Giraffe[®]
www.gfcctv.ru

Сервис-Центр:
+7 (812) 320-22-01
+7 (812) 320-22-02