

ADVANCE NORTH-WEST

Видеокамера

FUM-930/930H



Назначение: монохромная видеокамера высокого разрешения
Особенность: 1/3" Sony ПЗС-матрица 7007582 пикселей

Возможность: высокое качество передачи изображения
Характеристики: разрешение 420/600 ТВЛ (гор.) • DSP-процессор • минимальная освещенность 0,01 лк (F1,2, 50 IRE) • управление автодиафрагмой видео, DD • затвор: AES 1/50—1/100 000 с • гамма-коррекция 0,45/1 • программируемая 4-зонная BLC • питание 220 В (AC) • размер 70x50x130 мм

FUHO

Видеокамера

FUM-882/882H



Назначение: цветная видеокамера высокого разрешения
Особенность: 1/3" Sony ПЗС-матрица
Возможность: высокое качество передачи изображения

Характеристики: разрешение 420/490 ТВЛ (гор.) • DSP-процессор • минимальная освещенность 1,5 лк при F1,2, 50 IRE • управление автодиафрагмой видео, DD • затвор: AES 1/60—1/100 000 с • вкл./выкл. BLC • баланс белого ATW (TTL) • питание 220 В (AC) • размер 70x50x130 мм • масса 530 г

FUHO

Видеокамера

IR-50/IR-60



Назначение: монохромная/цветная видеокамера
Особенности: влагозащитное исполнение • ИК-подсветка (автоматическое включение)
Возможность: дальность обнаружения объекта в темноте до 15 м

Характеристики: ПЗС-матрица SONY 1/4" • разрешение 420/380 ТВЛ • цифровая обработка сигнала • чувствительность 0,01/0,1 (0 с ИК) лк • объектив F3,6 мм/F2.0 • отношение сигнал/шум 48 дБ • электронный затвор 1/50—1/100 000 • питание 12 В

FUHO

Видеокамера

FUM-723C/723A



Назначение: монохромная видеокамера стандартного/высокого разрешения
Особенность: исполнение в декоративном куполе

Характеристики: 1/3" ПЗС-матрица • разрешение 420/500 ТВЛ (гор.) • минимальная освещенность 0,05 лк при F1.2 • компенсация задней засветки (BLC) • затвор 1/50—1/100 000 • питание 12 В (DC) • размер 98x65 мм • масса 200 г

FUHO

Видеокамера

FUM-9803



Назначение: цветная видеокамера стандартного разрешения
Характеристики: 1/3" ПЗС-матрица SONY • разрешение 380 ТВЛ (гор.) • минимальная освещенность 0,1 лк при F1.2 • автобаланс белого • отношение сигнал/шум 50 дБ • АРД VD/DC • цифровая обработка сигнала • затвор 1/60—1/100 000 • питание 220 В

FUHO

Видеокамера

FUM-190



Назначение: монохромная видеокамера стандартного разрешения
Особенность: 1/3" ПЗС-матрица Sharp

Возможность: высокое качество передачи изображения
Характеристики: разрешение 420 ТВЛ (гор.) • минимальная освещенность 0,1 лк (F1.4) • управление автодиафрагмой видео, VD • затвор: AES 1/50—1/10 000 с • питание 220 В (AC)/12 В (DC)

FUHO

Видеокамера

VC-260CW/160BW



Назначение: цветная/монохромная видеокамера высокого разрешения уличного исполнения
Особенности: влагозащитная с ИК-подсветкой (автоматическое включение) • рабочий диапазон температур от -25 до +50 °С

Возможность: дальность обнаружения объекта в темноте до 15 м
Характеристики: ПЗС-матрица SONY 1/3" • разрешение 420 ТВЛ • автобаланс белого • чувствительность 0,5/0,05 (0 с ИК) лк • объектив F3,6 мм/F2.0 • отношение сигнал/шум 48 дБ • электронный затвор 1/50—1/100 000 • питание 12 В

t≡c

Видеокамера

Серия VC-190 SP/SB



Назначение: миниатюрная монохромная видеокамера
Возможности: повышенная чувствительность

Характеристики: ПЗС-матрица 1/3" • разрешение 420 ТВЛ • чувствительность 0,05 лк • отношение сигнал/шум 50 дБ • электронный затвор 1/60—1/100 000 • объектив Pin Hole полный конус/бленда • F3,6 мм (90 град.)

t≡c

Видеокамера

Серия VC-500 SP/SP



Особенности: миниатюрная монохромная видеокамера
Возможности: повышенная чувствительность

Характеристики: ПЗС-матрица 1/3" • разрешение 420 ТВЛ • чувствительность 0,05 лк • отношение сигнал/шум 50 дБ • электронный затвор 1/60—1/100 000 • объектив Pin Hole полный конус/бленда • F3,6 мм (90 град.)

t≡c

Видеокамера

VC-190DV



Назначение: видеоглазок для установки в дверное полотно
Особенность: не отличается внешним видом от обычного глазка

Характеристики: ПЗС-матрица 1/3" • разрешение 420 ТВЛ • чувствительность 0,05 лк • отношение сигнал/шум 50 дБ • электронный затвор 1/60—1/100 000 • объектив 140 град.

t≡c

Видеокамера

VC-219 CP/CB



Назначение: миниатюрная цветная видеокамера
Возможности: повышенная чувствительность, высокое разрешение

Характеристики: ПЗС матрица 1/3" • разрешение 420 ТВЛ • чувствительность 0,2 лк, F 1.4 • отношение сигнал/шум 50 дБ • объектив Pin Hole полный конус/бленда • F3,7 мм • Ф 19 мм

t≡c

Видеокамера

Серия VC-3040 CP/CB



Особенности: миниатюрная цветная видеокамера
Возможности: повышенная чувствительность •

высокое разрешение
Характеристики: ПЗС-матрица 1/4" • разрешение 420 ТВЛ • чувствительность 0,5 лк • объектив Pin Hole полный конус/бленда • F3,7 мм (90 град.) • размеры 25x25 мм

t≡c