

Бесконтактная радиочастотная карта FlexCard Standard Card (121T+)



СКРУД

Функции

PROX-карта FlexISO входит в серию FlexPass, включающую в себя считыватели и радиочастотные карты, допускающие возможность программирования их параметров. FlexISO имеет размер кредитной карты и соответствует стандарту ISO 7813 (номинальная толщина 0.76 мм).

Карту FlexISO удобно носить в бумажнике вместе с обыкновенными кредитными картами. Помимо этого, карта может иметь горизонтальную или вертикальную прорезь для крепления к одежде подобно обыкновенному пропуску с фотографией.

Существует возможность нанесения на карту магнитной полосы, что позволяет одновременно использовать FlexISO как пропуск в системе контроля доступа и как простую кредитную карту в системе кассовых расчетов. Если же на объекте уже существует система контроля доступа на магнитных картах, то FlexISO с магнитной полосой позволяет пользователям перейти на PROX-технологии, оставляя в работе старые считыватели магнитных карт.

Фотоизображение и рисунки могут наноситься на поверхность карты с помощью специальных принтеров карт, использующих метод цветной сублимационной печати. При печати на картах данным способом краска благодаря термодиффузии наносится непосредственно на PVC-поверхность карты, образуя необходимый рисунок. Таким же способом возможно нанесение штрих-кода на карту, для использования ее в системах учета рабочего времени и кассовых расчетов.

FlexISO может быть закодирована в любом распространенном формате данных. По специальному заказу пользователь может получить карты с необходимым ему facility-кодом и номером карты.

Стандартная поставка представляет собой партию карт с последовательными номерами и одним facility-кодом без пробелов.

Функции

Характерные особенности

- дальность считывания карты FlexISO:

Тип считывателя	Расстояние
FP603	до 12.7 см
FP610	до 30.5 см
ASR-620+	до 71 см
ARK-501	до 10 см

- дополнительные возможности:
 - нанесение фотоизображений, логотипа фирмы
 - магнитная (высококоэрцитивная) полоса у карты FlexISO
 - внешняя нумерация
 - изготовление прорези для крепления к одежде
- внешний вид: одна сторона белая, глянцевая, другая с логотипом Motorola или также белая глянцевая
- устойчивость к изгибам, ударам.

Техническое описание

Относительная влажность воздуха	5 - 95%
Масса	6 г
Питающая частота	125 KHz
Температурный диапазон	от -30 до +50°C
Размеры	86 x 54 x 0.76 мм (толщина $\pm 0,08$ мм)
Материал	поливинилхлорид (PVC)

Сертификаты

Аксессуары