



ПАСПОРТ

Купольная цветная накладная камера серия VD70C

Описание

Купольная цветная накладная камера применяется в системах видеонаблюдения благодаря малым размерам и удобству монтажа. Устройство снабжено эффективным механизмом регулировки угла камеры, который может свободно позиционировать видеокамеру, закрепленную на потолке, стене под любым углом. Наличие большого выбора объективов с различным фокусным расстоянием позволяет использовать эти видеокамеры как для просмотра общей обстановки в помещении, так и для просмотра длинных коридоров.

Особенности

- **Режим «день-ночь»**
Опционально режим «день-ночь» для камер Sony Super HAD и Sony Ex-view.
- **Высокое разрешение**
Высокое разрешение 480 ТВЛ в цветном и 600 ТВЛ в черно-белом (опция) изображении.
- **Высокая чувствительность**
Чувствительность камеры 0,1 (цвет) лк/0,01 (чб) лк (опция) благодаря матрице Sony Ex-view.
- **Широкий выбор объективов**
Фиксированный объектив: 2,9 мм, 3,6 мм, 4,3 мм, 6 мм, 8 мм, 12 мм, 16 мм.
- **Металлический корпус с прозрачным куполом**
Видеокамера выполнена в металлическом корпусе диаметром 70 мм. Прозрачный антивандалный пластмассовый купол диаметром 55 мм защищает установленный внутри видео модуль. Врезное исполнение (опция).

Комплектация

1. Купольная цветная накладная камера — 1 шт.
2. Паспорт — 1 шт.
3. Крепежный комплект — 1 шт.
4. Соединительный кабель — 1 шт.
5. Ключ-шестигранник — 1 шт.

Схема подключения



Внимание!

При подключении питания всегда используйте стабилизированный блок питания DC 12 В

Основные технические характеристики*

Модель		VD70C-S36/ VD70CH-S36	VD70CSHR-S36/ VD70CSHRX-S36
Питание	Входное напряжение	DC 12 В	
	Ток потребления	80 мА	90 мА
ПЗС	Матрица	1/3" Sharp/ 1/3" Sharp выс. разр.	1/3" Sony Super HAD II CCD/ 1/3" Sony Ex-view
	Эффективные пиксели	PAL: 500 (Г) X 582 (В)/ PAL: 752 (Г) X 582 (В)	PAL: 752 (Г) X 582 (В)/ PAL: 752 (Г) X 582 (В)
Синхронизация	Система сканирования	Чересстрочная развертка 2:1	
	Синхронизация	Внутренняя	
Электрические характеристики	Разрешение	PAL: 380 ТВЛ/480 ТВЛ	PAL: 500 ТВЛ/500 ТВЛ
	Видеовыход	1.0 В, композитный, 75 Ом	
	Отношение сигнал/шум	50 дБ (АРУ выкл.)	
	Мин. чувствительность	0,3 лк/0,8 лк при F2.0	0,2 лк/0,1 лк при F2.0
	Регулировка усиления	Автоматическая	
	Электронный затвор	PAL: 1/50~1/100,000 с	
Объектив	Фиксированный	3,6 мм (72°)/F2.0 — в комплекте	
		2,9 мм (104°), 4,3 мм (62°), 6 мм (42°), 8 мм (32°), 12 мм (22°), 16 мм (17°) — опция	
Окружающая среда	Рабочая температура	-10°C ~ +50°C	
	Температура хранения	-40°C ~ +70°C	
Физические характеристики	Размеры	Ø 79 x 55 мм накладная, Ø 79 x 58 мм врезная	
	Вес	Примерно 300 г.	

* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Гарантии

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не действительны в следующих случаях: аварии в питающих сетях, электрический пробой входных и выходных каскадов, повреждение корпуса ТВ камеры.



Производитель
VISION HI-TECH CO., LTD.
Vision bldg, 150-3 Simgok-dong, Wonmi-ku, Buchon-city
Kyunggi-do Korea
www.vhtcctv.com

Вся информация взята из открытых источников компании производителя.